

Sperimentate la

REVOLUTION

con 20.000 ore senza dover sostituire la lampada.

La nuova serie Standard: proiettori universali, fino a 3.000 ANSI Lumen, sia per l'installazione fissa che per l'impiego mobile.

- Nuova, rivoluzionaria fonte luminosa
 - Tecnologia luminosa priva di mercurio
 - 20.000 ore senza dover sostituire la lampada
 - ▶ Forte riduzione dei costi d'esercizio
 - Resa cromatica brillante e naturale
- Fino a 3.000 ANSI Lumen
- Regolazione dinamica della luminosità
- 3D Ready¹
- Mobi Show²
- Zoom ottico 1,5 x
- Presentazioni senza PC grazie alla connessione USB
- Connessione WLAN nei modelli USB
- Quick Start & Stop
- Interfaccia HDMI



Fronte



Retro




311 mm

84 mm

Tutti i dettagli sul sito:

www.casio-projectors.eu



Estensione della garanzia a 5 anni o 10.000 ore di esercizio per la serie Standard.³

Le specifiche tecniche della serie Standard:

Display	Tipo: Risoluzione:	Chip DLP® da 0,65 pollici (WXGA); Chip DLP® da 0,55 pollici (XGA) 1.280 x 800 pixel (WXGA); 1.024 x 768 pixel (XGA)
Tecnologia luminosa	Tipo: Ore operative:	tecnologia ibrida laser & LED ca. 20.000 ore
Immagine	Contrasto: Profondità di colore:	1.800 : 1 16,7 milioni
Obiettivo	Tipo: Rapporto di proiezione: Offset: Distanza min.: Messa a fuoco:	zoom ottico 1,5 x (distanza : larghezza immagine): 1,32-1,93 : 1 (WXGA); 1,64-2,46 : 1 (XGA) 83 % (WXGA); 100 % (XGA) 1 m manuale
Proiezione	Dimensioni della superficie di proiezione: Diagonale immagine 60": Diagonale immagine 100":	da 35" a 300" (WXGA); da 30" a 300" (XGA) da 1,7 m a 2,5 m di distanza (WXGA); da 2,0 m a 3,0 m di distanza (XGA) da 2,9 m a 4,2 m di distanza (WXGA); da 3,4 m a 4,9 m di distanza (XGA)
Correzione trapezoidale	Verticale (automatica/manuale):	+30°/±30°
Collegamenti	Computer: Ingresso digitale: Video: Component: Audio: Seriale RS-232C: Terminale LAN ⁴ : USB ⁴ : Dispositivi USB collegabili ^{4,5} :	terminale ingresso: 1x RGB mini D-Sub 15 pin 1x connessione HDMI tipo A (480P-1080P) 1x terminale S-video 1x connettore a pin RCA (composito) adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin terminale ingresso: 1x mini jack stereo 1x connettore a pin RCA (L/R) terminale uscita: 1x mini jack stereo 1x mini D-Sub 9 pin 1x RJ-45 1x USB tipo A stick di memoria USB, adattatore wireless CASIO YW-3, sistema multifunzionale CASIO YC-400/YC-430
Connessione wireless ⁴		IEEE 802.11 b/g
Altre funzioni		Direct power on, direct power off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto
Volume	Altoparlante: Rumorosità operativa:	5W 33 dB (default mode)/28 dB (safe mode)
Consumo energetico	In funzione: In stand-by:	190 W (Bright mode)/150 W (Eco mode) 0,4 W
Compatibilità con il computer	Risoluzione max. compressa:	UXGA (1.600 x 1.200 pixel)
Videocompatibilità	Norme: Segnali:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC video composite, YcbCr, YPbPr
Menu sul display	Lingue:	Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/ cinese (simple/ complex)/ coreano/ turco/ portoghese/ russo
In dotazione		Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni per l'uso su CD, custodia
Accessori optional	Proiezione in 3D DLP ^{®1} :	Occhiali Active-Shutter e software
Informazioni generali	Dimensioni (L x P x H): Peso: Colore: Temperatura di esercizio: Garanzia:	311 x 84 x 244 mm 3,9 kg bianco 5-35°C proiettore: 3 anni fonte luminosa: 5 anni o 10.000 ore ³

Modello	ANSI Lumen (Eco)	Risoluzione	USB/WLAN
XJ-M140	2.500 (1.750)	XGA (4:3)	-
XJ-M145	2.500 (1.750)	XGA (4:3)	USB/WLAN
XJ-M150	3.000 (2.100)	XGA (4:3)	-
XJ-M155	3.000 (2.100)	XGA (4:3)	USB/WLAN
XJ-M240	2.500 (1.750)	WXGA (16:10)	-
XJ-M245	2.500 (1.750)	WXGA (16:10)	USB/WLAN
XJ-M250	3.000 (2.100)	WXGA (16:10)	-
XJ-M255	3.000 (2.100)	WXGA (16:10)	USB/WLAN



Il logo DLP® è un marchio di fabbrica registrato di Texas Instruments.

¹ La proiezione in 3D non è possibile quando si usa l'ingresso HDMI.

² Mobi Show è un marchio di fabbrica registrato di AWIND Inc. a Taiwan e/o in altri stati.

³ A seconda di che cosa si verifica prima. / Esclusivamente per i modelli della serie Standard. / A condizione che non si superino 12 ore di utilizzo al giorno.

⁴ Solo modelli USB.

⁵ La funzione può essere garantita solo per i prodotti CASIO. Maggiori informazioni sugli stick USB supportati si trovano sul sito CASIO.