

Epson EB-G5450WU

SCHEMA TECNICA



Grazie alla risoluzione nativa WUXGA, che permette di proiettare immagini di grandi dimensioni con un'ottima riproduzione dei dettagli, e all'elaborazione 1.080p / 24 fotogrammi al secondo (fps) che offre immagini di effetto cinematografico, questo videoproiettore è ideale per gli spazi espositivi e le sale da concerto.

Questo modello è fornito con una lente standard.

Immagini più dettagliate: maggiori precisione e nitidezza grazie alla risoluzione nativa WUXGA. Superiore rispetto al formato WXGA e con rapporto di visualizzazione di 16:10, facilita la proiezione di documenti A3. Con una qualità di immagine superiore a quella del Full HD, architetti, musei, gallerie e il mercato della simulazione potranno effettuare proiezioni ancora più coinvolgenti.

Immagini della massima qualità: grazie alla tecnologia Epson 3LCD, gli spettatori potranno ammirare immagini perfette, colori naturali, resa luminosa del bianco e Colour Light Output (CLO) di 4000 lumen.

Immagini cinematografiche: elaborazione 1.080p e 24 fps per immagini ancora più fluide e nitide. Fino a 60 fotogrammi al secondo in modalità 3:2 pulldown e 48 fotogrammi al secondo nella modalità cinematografica 2:2 pulldown.

Controllo e supporto rete EasyMP: controlla lo stato del tuo videoproiettore, comunica via e-mail con l'amministratore e imposta un avviso per contattare automaticamente l'amministratore in caso di problemi. Puoi perfino trasmettere messaggi in rete con il software EasyMP Network Projection incluso.

Proiezione Multi-PC: condividi informazioni velocemente mostrando fino a quattro schermi in contemporanea e connetti fino a 16 computer a un solo videoproiettore.

Schermo diviso: confronta dati quali grafici e fogli di lavoro.

Installazione semplice: la lente in posizione centrale facilita l'installazione e il suo scorrimento bidirezionale rende il posizionamento più flessibile. Il supporto a baionetta e l'ampio rapporto di ingrandimento di 1,8x della lente standard consentono di posizionare il videoproiettore in modo semplice e immediato.

Affidabile, con manutenzione ridotta: il pannello LCD inorganico Epson C²Fine garantisce affidabilità nel tempo e bassi costi di gestione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Immagini in widescreen ad alta risoluzione
- Resa luminosa del bianco 4000 lumen e resa luminosa del colore 4000 lumen
- Connettività wireless
- 1.080p e 24 fps per immagini nitide
- Scorrimento della lente in orizzontale e in verticale



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

IMMAGINE

Color Light Output 4.000 lumen - 3.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output 4.000 lumen - 3.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Rapporto di contrasto 1.000 : 1
Lampada 275 W, 2.000 h Durata, 3.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 40 °, Manuale orizzontale ± 20 °

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,27 - 2,29:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,8
Dimensioni area di proiezione 30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare 0,8 m - 8,1 m
Distanza di proiezione teleobiettivo 1,4 m - 14,5 m
Distanza focale 2.128.000 mm - 3.794.000 mm
Messa a fuoco Manuale

CONNETTIVITÀ

Interfacce interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232, Ingresso VGA (2x), Ingresso HDMI, Ingresso BNC, Uscita RGB, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), USB 2.0 tipo A, WLAN, Ingresso DVI, Ingresso Composite, Ingresso Component (opzionale), Ingresso S-Video, Uscita audio mini jack stereo

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password
Caratteristiche Selezione ingresso automatica, Freeze image, Accensione/spegnimento istantanei, JPEG Viewer, Tasto Mute, Amministrazione della rete, Network Image Transmission, Tasto Pausa, Quick Corner, Funzione Split Screen, Maniglia per il trasporto
Modalità colore Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Personalizzato

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 393 Watt, 330 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,47 Watt (in standby)
Dimensioni 470 x 312 x 135 mm (LxPxA)
Peso 6,7 kg
Livello di rumore Mod. Normale: 35 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Software incluso EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
Altoparlante 7 Watt

VARIE

Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h

LOGISTICA

Codice prodotto V11H346040

Codice a barre 8715946470214

Dimensioni pallet Euro 12 Pezzi

Epson EB-G5450WU

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Software (CD)
- Cavo di alimentazione
- Cavo computer
- Telecomando incl. batterie
- Copriobiettivo

OPZIONI

- Supporto per il montaggio a soffitto V12H003B22
- Filtro aria V13H134A17
- Prolunga per montaggio a soffitto V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto V12H003P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08 V12H005M08
- Lampada V13H010L62
- Wireless lan adapter V12H306P17
- Montaggio a soffitto V12H526040
- Quick wireless usb key V12H005M09

OPTIONAL LENSES

- Teleobiettivo media gittata V12H004M05
- Teleobiettivo media gittata V12H004M04
- Teleobiettivo retroproiezione V12H004R03
- Teleobiettivo tiro lungo V12H004L06
- Ottica standard V12H004S05
- Lens - ELPLS06 - EB-G6xxx Standard V12H004S06



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.